


Izjava o lastnostih **best wood TOP 160**

| | | | | |
|----|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 01 | Številka | 007 - 002 | | |
| 02 | Identifikacijska koda | 8031 - TOP 160 | | |
| 03 | Serijska številka | lahko najdete na oznaki izdelka | | |
| 04 | Namen uporabe | Toplotna izolacija za stavbe | | |
| 05 | Proizvajalec | Holzwerk Gebr. Schneider GmbH, Kappel 28, 88436 Eberhardzell | | |
| 06 | pooblaščen zastopnik | ni pomembno | | |
| 07 | Sistem ocenjevanja | System 3 | | |
| 08 | Osnova izjave o lastnostih | EN 13171:2012+A1:2015 (D) | | |
| 09 | Glavne značilnosti | Wesentliche Merkmale | vrednosti | specifikacija |
| | | Obnašanje pri požaru | E | DIN EN 13501 |
| | | Mere (dolžina/širina/debelina) | n Podatki na etiketi | |
| | | Mejne mere mm | T4 | |
| | | Tlačna trdnost kPa | CS (10/Y)130 | |
| | | Natezna trdnost pravokotno na ploščo, kPa | TR25 | |
| | | Gostota kg/m ³ | 160 | |
| | | Toplotna prevodnost λD W/(m-K) | 0,041 | EN 13171 |
| | | Toplotna upornost Rd (m ² k/W) | n Podatki na etiketi | |
| | | Absorpcija vode | WS 1 | |
| | | Število difuzijskega upora vodne pare μ | 3 | |
| | | Nazivna vrednost dimenzijske stabilnosti pri 70°C | NPD | |
| | | Nazivni koeficient absorpcije zvoka | NPD | |
| | | Dinamična togost | NPD | |
| 10 | Odgovornost | Eberhardzell, den 07.07.2020 Ferdinand Schneider  | | |

