

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Enolična označevalna koda vrste izdelka	AIRSTOP 1500 Parna zapora
2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena	Navedena na embalaži ali odtisnjena
3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki	EN 13984 (03.2013) Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena	./.
6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V	System 3
7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301
8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju	./.

9. Opisana zmogljivost

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina	50 m	
Širina	1,5 m	
Teža površine	270 g/m <sup>2</sup>	
Prepustnost za vodno paro	1500 m	
Sestava	LDPE povezovalna folija s prevleko iz flisa	
Raztezek (EN 12311-1) vzdolžno	20 % (-5/+30)	
Raztezek (EN 12311-1) prečno	20 % (-5/+30)	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) vzdolžno	450 N/ 50 mm (-250/+50)	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) prečno	430 N/ 50 mm (-250/+50)	EN 13984: 2013
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) vzdolžno	430 N (-280/+50)	
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) prečno	450 N (-270/+50)	
Požarni razred (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Požarni razred	EN 13501_1	
Po umetnem staranju		
Prepustnost za vodno paro	bestanden	

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. Podpis zastopnika proizvajalca:

Spitaler Anton (direktor)  
(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 23.05.2025  
(kraj in datum izdaje)



(podpis)