

IZJAVA O LASTNOSTIH (NO.: 4 662 05 07)

Proizvajalec: **SONAE ARAUCO DEUTSCHLAND GmbH, Grecostrasse 1, 49716 Meppen, Nemčija**
Ime produkta: **AGEPAN THD Etics X**
Koda produkta: **CB7C7**
Namen uporabe: **Toplotna izolacija za stavbe – tovarniško izdelani produkti iz lesenih vlaken**
Harmoniziran standard: **EN 13171:2012+A1:2015**
št. sistema potrjevanja skladnosti: **AVCP System 3**
Priglasitveni organ: **1034**

Debelina	≤ 60	≥ 60	mm	Standard
Toplotna upornost				EN 13171: 2012+A1:2015
Toplotna upornost R ₀	Tabela 1		m²K/W	
Toplotna prevodnost λ	0,049		W/mK	
Debelina	NPD		mm	
Reakcija na ogenj	E		-	
Obstojnost požarne reakcije na toploto, staranje in degradacijo	NPD		-	
Obstojnost toplotne upornosti na toplotno, staranje in degradacijo	NPD		-	
Toplotna upornost RD	Tabela 1		m²K/W	
Toplotna prevodnost λ ₀	0,049		W/mK	
Lastnosti obstojnosti	NPD		-	
Dimenzijska obstojnost	NPD		%	
Kompresijska trdnost				
Kompresijska obremenitev	CS(10/Y)200		-	
Točkovna obremenitev	NPD		-	
Natezna trdnost				
Natezna trdnost pravokotno na ploskev	TR 10	TR 10	-	
Natezna trdnost vzporedno na ploskev	NPD		-	
Obstojnost natezne trdnosti na staranje, propadanje	NPD		-	
Prepustnost vode				
Kratkotrajna absorpcija vode	WS1,0		-	
Prepustnost na vodno paro	NPD		-	
Prenos udarnega zvoka (za tla)				
Dinamična trdnost	NPD		-	
Debelina	NPD		-	
Stisljivost	NPD		-	
Upor zračnemu toku	NPD		-	
Koeficient absorpcije zvoka	NPD		-	
Zvočna izolativnost po zraku				
Upornost zračnemu toku	NPD		-	
Emisije nevarnih substanc v notranjost prostora			-	
Obnašanje žarenja	NPD		-	

Tabela 1:

Debelina:	mm	40	50	60	80
Toplotna upornost	m ² K/W	0,80	1,00	1,20	1,6

Važne lastnosti, za katere lastnosti niso deklarirane, so označene z NPD (No Performance Determined).

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj
Detmond: 02.10.2025

General manager Sonae Arauco Deutschland FmbH:
dr. Stefan Koerner