



AGEPAN® THD INSTALL

Alternativa običajni
instalacijski ravnini

AGEPAN® THD INSTALL

PREDNOSTI

- Idealna kot hitro vgradljiva instalacijska ravnina
- Mavčne plošče je mogoče pritrditi neposredno z odobrenimi vijaki in sponkami
- Neposredna pritrditev na OSB
- Hitra izdelava kanalov za napeljave
- Enostavna pritrditev bremen na ploščo
- Prihranek časa: enostavno polaganje brez letev
- Polna plast brez votlin
- Konstrukcije F90-B (REI 90) v sistemu AGEPAN®

PODROČJA UPORABE

- Instalacijsko ravnino je mogoče neposredno ometati z odobrenim izdelkom (npr. Rotkalk, Knauf Gips KG)
- Vsestranska tlačno odporna toplotna izolacija
- Glineni sistemi CLAYTEC®, Viersen
- Primerna kot notranja izolacija sten in streh
- Področja uporabe po DIN 4108-10, tabela 13: DI-dm / DEO-ds / WI-dm / WTR

TEHNIČNI PODATKI

LASTNOST	ENOTA	VREDNOST		
Standard / tehnično soglasje		DIN EN 13171 / Z-23.15-1508		
Nazivna debelina	mm	40	60	80*
Bruto mere	mm	2650 x 600		
Pokrivne mere	mm	2650 x 600		
Približna teža na m²	kg / m²	9,20	13,80	18,40
Izvedba robov		Ravni robovi		
Gostota	kg / m³	230		
Deklarirana toplotna prevodnost λ^D	W / (m*K)	0,047		
Projektna toplotna prevodnost λ^R	W / (m*K)	0,050		
Faktor difuzijskega upora vodne pare μ		3		
Difuzijsko ekvivalentna debelina zraka s^d	m	0,12	0,18	0,24
Tlačna trdnost	kPa	≥ 200		
Specifična toplotna kapaciteta	J / (kg*K)	2100		
Razred emisij formaldehida		E1 - lepljeno brez formaldehida		
Odziv na ogenj po DIN EN 13501-1		E		
Razred materiala po DIN 4102		B2		
Razred vodoodbojnosti		WS 1,0		
Oznaka izdelka		WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0		WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)100-TR7,5-WS1,0

* Izdelek ni na zalogi

FUNKCIJSKA ZAŠČITA



Vaš partner za sistem AGEPAN®

Imena izdelkov in podjetij v tem listu so trgovska imena oziroma registrirane znamke. Razmnoževanje je dovoljeno le s soglasjem družbe Sonae Arauco Deutschland GmbH oziroma imetnika pravic. Družba ne odgovarja za morebitne napake. List odraža tehnično stanje ob tiskanju in ga nadomesti nova izdaja. Velja skupaj z drugimi dokumenti sistema AGEPAN®. Upoštevajte navodila za vgradnjo in gradbene predpise. Preverite primernost materiala za uporabo. Izdelki s certifikatom PEFC™ so na voljo na zahtevo glede na zalogo. Različica: januar 2018.