

DEKLARACIJA O LASTNOSTIH (skladno direktivi EU 305/2011, Annex V)
Št. 01-0009-07

1. Edinstvena identifikacijska koda proizvoda: STEICO RoofDry, WF-EN13171-T5WS1,0-MU3-CS(10/Y)100-DS(70,-)2-TR10
 2. Namen uporabe gradbenega materiala skladno harmonizirani tehnični specifikaciji kot predviden s strani proizvajalca: **Toplotna izolacija za stavbe**
 3. Proizvajalec: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, email: info@steico.com
 4. Sistem ali sistemi preverjanja konstantnosti lastnosti gradbenega materiala kot določeno v CPR, Priloga V: **AVCP 3**
 5. Harmoniziran standard, ki pokriva Deklaracijo o lastnostih: **EN 13171:2012 - A1:2015**
- Nadzorna organizacija: Urad za preizkuse materialov Nordrhein-Westfalen 0432
6. Deklarirane lastnosti:

Tabela 1

Osnovne karakteristike		Rezultat	Harmoniziran tehnični standard
Odziv na ogenj	4.2.6. Odziv na ogenj	Razred E	EN 13171:2012 +A1:2015
Izpust nevarnih substanc v prostor	4.3.15. Izpust nevarnih substanc	NPD	
Index absorpcije zvoka	4.3.12. Absorpcija zvoka	NPD	
Prenos udarnega zvoka	4.3.10. Dinamčna trdnost	NPD	
	4.3.11.2. Debelina d_L	NPD	
	4.3.11.4. Stisljivost	NPD	
	4.3.13. Odpornost na zračni tok	NPD	
Zvočna izolativnost na zunanji zvok	4.3.13. Odpornost na zračni tok	NPD	
Stalno izgorevanje	4.3.17. Stalno izgorevanje	NPD	
Toplotna upornost	4.2.1. Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Glej Tabelo 2 $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	4.2.3. Debelina	Glej nalepko na proizvodu	
	4.2.3. Razred debeline	Tabela 3	
Prepustnost vode	4.3.8. Kratkotrajna vpojnost vode	WS1,0	
Prepustnost vodne pare	4.3.9. prepustnost vodne pare	MU3	

Kompresijska trdnost	4.3.3. Stisljivost	CS(10/Y)100	EN13171: 2012 +A1:2015
	4.3.6. Točkovna obremenitev	NPD	
Trajnost reakcije na ogenj proti toploti in staranju	4.2.7. Trajnostne karakteristike	NPD	
Trajnost toplotne upornosti proti vročini, obrabi in staranju	4.2.1. Toplotna upornost in toplotna prevodnost	$\lambda = 0,040 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	
	4.2.7. Trajnostne karakteristike	NPD	
	4.3.2. Dimenzijska stabilnost	NPD	
	4.3.2.2. Dimenzijska stabilnost pri specifični temperaturi	DS(70,-)2	
	4.3.2.2. Dimenzijska stabilnost pri specifični temperaturi in vlagi	NPD	
Natezna trdnost	4.3.4. Natezna trdnost pravokotno na ploskev	TR10	
	4.3.5. Natezna trdnost vzporedno na ploskev	NPD	
Trajnost tlačne trdnosti proti staranju	4.3.7. Kompresijska trdnost	NPD	

Tabela 2

Debelina d [mm]	60	80	100	120	140	140	160	180	200	220	240
Toplotna upornost [R_0]	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00

7. Lastnosti proizvoda navedenega zgoraj je v skladu z deklariranimi lastnostmi. Ta deklaracija je v skladu z regulativo EU št. 305/2011 in v izključni odgovornosti proizvajalca navedenega zgoraj

V imenu proizvajalca:

STEICO SE
Dr. Michael Makas
Vodja razvoja in kvalitetnega nadzora
Date: 03/09/2018

Uvoznik in distributer:
ARTING d.o.o.
Verd 107, 1360 Vrhnika

