

DEKLARACIJA O LASTNOSTIH (skladno direktivi EU 305/2011, Annex V) Št. 01-0030-01

1. Edinstvena identifikacijska koda proizvoda: STEICOuniversal dry WF-EN13171-T5--CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3
2. Tip, serija ali serijska številka ali drug element, ki določa identifikacijo gradbenega materiala skladno zahtevi člena 11(4) CPR: **glej nalepko na proizvodu**
3. Namen uporabe gradbenega materiala skladno harmonizirani tehnični specifikaciji kot predviden s strani proizvajalca: **Toplotna izolacija za stavbe**
4. Ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca skladno zahtevi člena 11(5): **STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, email: info@steico.com**
5. Kjer zahtevano, ime in kontaktni naslov pooblaščenega predstavnika, katerega mandat pokriva naloge specificirane v členu 12(2): **ni relevantno**
6. Sistem ali sistemi preverjanja konstantnosti lastnosti gradbenega materiala kot določeno v CPR, Priloga V: **AVCP 3**
7. Deklaracijo o lastnostih za gradbeni proizvod pokriva harmonizirani standard:
8. **Pristojna organizacija št.0432 MPA Nordrhein-Westfalen je preizkusila in določila tip proizvoda na bazi testiranja in tipa material.**
9. Deklarirane lastnosti:

Tabela 1

Osnovne karakteristike		Rezultat	Harmoniziran tehnični standard
Odziv na ogenj	4.2.6. Odziv na ogenj	Razred E	EN 13171:2012
Izpust nevarnih substanc v prostor	4.3.1. Izpust nevarnih substanc	NPD	
Index absorpcije zvoka	4.3.12. Absorpcija zvoka	NPD	
Prenos udarnega zvoka	4.3.10. Dinamčna trdnost	NPD	
	4.3.11.1. Debelina d _L	NPD	
	4.3.11.13. Stisljivost	NPD	
	4.3.13. Odpornost na zračni tok	NPD	
Zvočna izolativnost na zunanji zvok	4.3.13. Odpornost na zračni tok	NPD	
Stalno izgorevanje	4.3.17. Stalno izgorevanje	NPD	
Toplotna upornost	4.2.1. Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Glej Tabelo 2 $\lambda = 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	4.2.3. Debelina	Glej nalepko na proizvodu	
	4.2.3. Razred debeline	T5	
Prepustnost vode	4.3.8. Kratkotrajna vpojnost vode	WS1,0	
Prepustnost vodne pare	4.3.9. prepustnost vodne pare	MU3	

Kompresijska trdnost	4.3.3. Stisljivost	CS(10\Y)200	EN 13171:2012
	4.3.6. Točkovna obremenitev	NPD	
Trajnost reakcije na ogenj proti toploti in staranju	4.2.7. Trajnostne karakteristike	NPD	
Trajnost toplotne upornosti proti vročini, obrabi in staranju	4.2.1. Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Glej Tabelo 2 $\lambda = 0,045 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	
	4.2.7. Trajnostne karakteristike	NPD	
	4.3.2. Dimenzijska stabilnost	NPD	
	4.3.2.2. Dimenzijska stabilnost pri specifični temperaturi	NPD	
	4.3.2.2. Dimenzijska stabilnost pri specifični temperaturi in vlagi	NPD	
Natezna trdnost	4.3.4. Natezna trdnost pravokotno na ploskev	TR30	
	4.3.5. Natezna trdnost vzporedno na ploskev	NPD	
Trajnost tlačne trdnosti proti staranju	4.3.7. Kompresijska trdnost	NPD	

Tabela 2

Debelina d [mm]	35	40
Toplotna upornost R_d [(m ² *K)/W]	0,75	0,85

10. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Őt. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
11. Ta Izjava o skladnosti je izdana v imenu proizvajalca določenega v točki 4.

V imenu proizvajalca:

STEICO SE
Dr. Michael Makas
Vodja razvoja in kvalitetnega nadzora
Datum: 13/06/2013

Uvoznik in distributer:
ARTING d.o.o.
Verd 107, 1360 Vrhnika