

IZJAVA O LASTNOSTIH (N° INSEU0040.a)

1. Edinstvena identifikacijska koda proizvoda: **PAVAWALL GF XL**
2. Namen uporabe gradbenega materiala skladno harmonizirani tehnični specifikaciji kot predviden s strani proizvajalca: **Toplotna izolacija za stavbe**
3. Ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca skladno zahtevi člena 11(5): **PAVAFRANCE, Route Jean-Charles Pellerin – FR-88190 Golbey**
4. Kjer zahtevano, ime in kontaktni naslov pooblaščenega predstavnika, katerega mandat pokriva naloge specificirane v členu 12(2): **ni relevantno**
5. Sistem ali sistemi preverjanja konstantnosti lastnosti gradbenega materiala kot določeno v AVCP :**System 3**
6. Harmoniziran standard, ki pokriva Deklaracijo o lastnosti: **EN 13171:2012+A1:2015**
Priglasitveni organ: **0672**
7. Deklarirane vrednosti Rd:

Tabela 1.

Debelina d [mm]	40	60	80	100
Toplotna upornost $R_D [(m^2 \cdot K)/W]$	0,90	1,35	2,00	2,50
Debelina d [mm]	120	140	165	
Toplotna upornost $R_D [(m^2 \cdot K)/W]$	3,00	3,50	4,00	

8. Deklarirane lastnosti : Tabela 1

Osnovne karakteristike		EU standardi	Izdelki 40-60 mm 80-240 mm		Harmoniziran tehnični standard
Toplotna upornost	Toplotna prevodnost	EN 12667	0,043 W/(m.K)	0,040 W/(m.K)	EN 13171:2012 +A1:2015
	Razred debeline	EN 823	T5		
Stalno izgorevanje	Odzivnost na ogenj	EN 13501-1	E		
Vzdržljivost odziva na ogenj proti vročini, vremenskim vplivom, staranju/razgradnji	Značilnosti vzdržljivosti	EN 13501-1	E		
Trajnost toplotne odpornosti proti vročini, vremenskim vplivom, staranju/razgradnji	Toplotna odpornost in toplotna prevodnost	EN 12667	0,043 W/(m.K)	0,040 W/(m.K)	
	Značilnosti vzdržljivosti	---	NPD		
	Dimenzijska stabilnost	EN 1604	DS(70,90)3	DS(70,-)2	
Tlačna trdnost	Tlačna napetost ali tlačna trdnost	EN 826	CS(10\Y)100	CS(10\Y)70	
	Točkovna obremenitev	EN 12430	NPD		
Natezna/upogibna trdnost	Natezna trdnost pravokotno na ploskve	EN 1607	TR10		
	Natezna trdnost vzporedno s ploskvami	EN 1608	NPD		
Trajnost tlačne trdnosti proti staranju/razgradnji	Tlačno krčenje	EN 1606	NPD		
Vodoprepustnost	Absorpcija vode	EN ISO 29767	WS1,0		
Prepustnost vodne pare	Prenos vodne pare	EN 12086	MU4	MU3	
Indeks prenosa udarnega hrupa (za tla)	Dinamična togost	EN 29052-1	NPD		
	Debelina	EN 12431	NPD		
	Stisljivost	EN 1991-1-1	NPD		
	Upornost zračnega toka	EN 29053	AFr60	AFr50	
Indeks akustične absorpcije	Absorpcija zvoka	EN 354	NPD		
Indeks izolacije neposrednega hrupa v zraku	Upornost zračnega toka	EN 29053	AFr60	Afr50	
Izpust nevarnih snovi v notranje okolje	Izpust nevarnih snovi	---	NPD		
Neprekinjeno žareče izgorevanje	Neprekinjeno žareče izgorevanje	---	NPD		

9. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Őt. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj

V imenu proizvajalca:

PAVAFRANCE

Vodja razvoja in kvalitetnega nadzora: Bruno GERTSCH
Golbey, 29.11.2021