



- Začasna strešna zaščita do 3 mesecev.
- Paroprepustna, vetrotesna in vodoodbojna.

Pakiranje

Debelina [mm]	Plošč/paleto	Pokrivna mera [mm]	m ² /paleto neto	Dimenzije [mm]	m ² /paleto	Masa/paleto [kg]	Toplotna upornost (Rd) [m ² K/W]
30	74	1860 x 590	81,2	1880 x 610	84,9	509	0,65
35	64	1860 x 590	70,2	1880 x 610	73,4	514	0,75
40	56	1860 x 590	61,5	1880 x 610	64,2	424	0,90
52	40	1860 x 590	43,9	1880 x 610	45,9	394	1,20
60	36	1860 x 590	39,5	1880 x 610	41,3	409	1,35
80	28	1860 x 590	30,7	1880 x 610	32,1	424	1,85
100	22	1860 x 590	24,1	1880 x 610	25,2	366	2,40
120	18	1860 x 590	19,8	1880 x 610	20,6	359	2,90
140	16	1860 x 590	17,6	1880 x 610	18,3	372	3,40
160	14	1860 x 590	15,4	1880 x 610	16,1	372	3,90
180	12	1860 x 590	13,2	1880 x 610	13,8	359	4,35
200	10	1860 x 590	11,0	1880 x 610	11,5	333	4,85

Lastnosti

Gostota [kg/m ³]	30-35 mm	200
	40-80 mm	165
	100-200 mm	145
Toplotna prevodnost (λd) (EN 13171) [W/(mK)]	30-35 mm	0,044
	40-80 mm	0,043
	100-200 mm	0,041
Specifična toplotna kapaciteta (c) [J/(kgK)]		2100
Faktor upora difuziji vodne pare (μ) [-]	30-35 mm	3
	40-80 mm	4
	100-200 mm	3
Odziv na ogenj (EN 13501-1)		E
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji [kPa]	30-35 mm	200
	40-200 mm	100
Natezna trdnost pravokotno na ploščo [kPa]	30-35 mm	30
	40-200 mm	10
Koda odpadka po Evropskem katalogu odpadkov	030105; 170201; 170604	
Izvedba robov	pero in utor	

Opis izdelka

ISOLAIR MULTI je naravna paroprepustna, vetrotesna in vodoodbojna izolacijska plošča iz lesnih vlaken, izdelana po suhem postopku.

Uporablja se predvsem na poševnih strehah in prezračevanih fasadah. Vremenu je lahko izpostavljena do 3 mesece; po EN 14964 je vodotesna.

Pri odprti fasadni oblogi je potrebna UV odporna membrana, na primer SOPLUTEK UV. Upoštevajte lokalne predpise in navodila proizvajalca.

Zdravje, okolje in varnost

Izdelek ne vsebuje snovi, za katere bi bilo verjetno, da škodujejo zdravju ali okolju, in izpolnjuje splošne varnostne zahteve.

Skladiščenje

Plošče skladiščite na ravni podlagi, na suhem in zaščitene pred soncem. Zložite največ štiri palete eno na drugo.



SOPREMA si pridržuje pravico do sprememb sestave in cen brez predhodnega obvestila. Naročila sprejema v skladu s pogoji in tehničnimi specifikacijami, veljavnimi na dan naročila.

Kontakt: www.soprema.com