



- Lesnovlaknena plošča za omet in obnovo masivnih sten.
- Priročen format za preprosto, hitro vgradnjo.
- V različnih državah so odobreni številni ometni sistemi.

Dobavna oblika

Debelina [mm]	Teža [kg/m²]	Teža [kg/ploščo]	Format [cm]	Plošč na paleto	Na paleto [m²]	Na paleto [kg]	Izvedba roba
120	13.8	4.4	80 x 40	54	17.3	253	Raven
145	16.7	5.3	80 x 40	42	13.4	239	Raven
160	18.4	5.9	80 x 40	42	13.4	262	Raven
180	20.7	6.6	80 x 40	36	11.5	253	Raven
200	23.0	7.4	80 x 40	30	9.6	236	Raven
220	25.3	8.1	80 x 40	30	9.6	258	Raven
240	27.6	8.8	80 x 40	24	7.7	227	Raven

Proizvodnja: Golbey, Francija

Področje uporabe



PAVATEX plošča za špalete

Debelina [mm]	Teža [kg/m²]	Format [cm]	Plošč v paketu	Plošč na paleto	Na paleto [m²]	Na paleto [kg]	Izvedba roba
20	3.7	110 x 60	8	96	63.4	249	Raven
40	7.4	110 x 60	4	48	31.7	249	Raven

Proizvodnja: Cham, Švica

Tehnični podatki

Gostota ρ [kg/m³]	115
Toplotna prevodnost (EN 13171) λ [W/(mK)]	0.039
Specifična toplotna kapaciteta c [J/(kgK)]	2100
Faktor upora difuziji vodne pare μ	3
Odziv na ogenj (EN 13501-1)	Class E
Tlačna napetost pri 10 % [kPa]	50
Natezna trdnost pravokotno na ploščo [kPa]	7.5
Koda odpadka po Evropskem katalogu odpadkov	030105; 170201; 170604
Oznaka izdelka	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)50-TR7.5-WS1.0-MU3-AFr100
KEYMARK	11-7D027

Opis izdelka

PAVAWALL SMART je lesnovlaknena izolacijska plošča za omet v kontaktnih fasadnih sistemih. Primerna je za obnovo stavb in novogradnje. Od izdelave do odstranitve izpolnjuje ekološke zahteve. Velika toplotna akumulacija zagotavlja dobro zaščito pred poletno vročino. Izdelana je iz naravnih ostankov mehkega lesa iz žag. Omogoča dober oprijem naslednjih plasti ometa. Nasveti za ometavanje so na voljo na zahtevo.

Celotna izjava

Več informacij: varnostni list na www.pavatex.com

Skladiščenje

Skladiščite suho in zaščiteno pred poškodbami. Vgrajujte samo suhe plošče. Zložite največ štiri palete.

