

Izjava o lastnostih best wood TOP 160

01	Številka	007 - 002																																										
02	Identifikacijska koda	8031 - TOP 160																																										
03	Serijska številka	lahko najdete na oznaki izdelka																																										
04	Namen uporabe	Toplotna izolacija za stavbe																																										
05	Proizvajalec	Holzwerk Gebr. Schneider GmbH, Kappel 28, 88436 Eberhardzell																																										
06	pooblaščen zastopnik	ni pomembno																																										
07	Sistem ocenjevanja	System 3																																										
08	Osnova izjave o lastnostih	EN 13171:2012+A1:2015 (D)																																										
09	Glavne značilnosti	<table> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th><th>wrednosti</th><th>specifikacija</th></tr> <tr> <td>Obnašanje pri požaru</td><td>E</td><td>DIN EN 13501</td></tr> <tr> <td>Mere (dolžina/širina/debelina)</td><td>n Podatki na etiketi</td><td></td></tr> <tr> <td>Mejne mere mm</td><td>T4</td><td></td></tr> <tr> <td>Tlačna trdnost kPa</td><td>CS (10/Y)130</td><td></td></tr> <tr> <td>Natezna trdnost pravokotno na ploščo, kPa</td><td>TR25</td><td></td></tr> <tr> <td>Gostota kg/m³</td><td>160</td><td></td></tr> <tr> <td>Toplotna prevodnost λ D W/(m·K)</td><td>0,041</td><td>EN 13171</td></tr> <tr> <td>Toplotna upornost Rd (m²·K/W)</td><td>n Podatki na etiketi</td><td></td></tr> <tr> <td>Absorpcija vode</td><td>WS 1</td><td></td></tr> <tr> <td>Število difuzijskega upora vodne pare μ</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>Nazivna vrednost dimenzijske stabilnosti pri 70°C</td><td>NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Nazivni koeficient absorpcije zvoka</td><td>NPD</td><td></td></tr> <tr> <td>Dinamična togost</td><td>NPD</td><td></td></tr> </table>	Wesentliche Merkmale	wrednosti	specifikacija	Obnašanje pri požaru	E	DIN EN 13501	Mere (dolžina/širina/debelina)	n Podatki na etiketi		Mejne mere mm	T4		Tlačna trdnost kPa	CS (10/Y)130		Natezna trdnost pravokotno na ploščo, kPa	TR25		Gostota kg/m ³	160		Toplotna prevodnost λ D W/(m·K)	0,041	EN 13171	Toplotna upornost Rd (m ² ·K/W)	n Podatki na etiketi		Absorpcija vode	WS 1		Število difuzijskega upora vodne pare μ	3		Nazivna vrednost dimenzijske stabilnosti pri 70°C	NPD		Nazivni koeficient absorpcije zvoka	NPD		Dinamična togost	NPD	
Wesentliche Merkmale	wrednosti	specifikacija																																										
Obnašanje pri požaru	E	DIN EN 13501																																										
Mere (dolžina/širina/debelina)	n Podatki na etiketi																																											
Mejne mere mm	T4																																											
Tlačna trdnost kPa	CS (10/Y)130																																											
Natezna trdnost pravokotno na ploščo, kPa	TR25																																											
Gostota kg/m ³	160																																											
Toplotna prevodnost λ D W/(m·K)	0,041	EN 13171																																										
Toplotna upornost Rd (m ² ·K/W)	n Podatki na etiketi																																											
Absorpcija vode	WS 1																																											
Število difuzijskega upora vodne pare μ	3																																											
Nazivna vrednost dimenzijske stabilnosti pri 70°C	NPD																																											
Nazivni koeficient absorpcije zvoka	NPD																																											
Dinamična togost	NPD																																											
10	Odgovornost	Eberhardzell, den 07.07.2020 Ferdinand Schneider 																																										

