

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 05-0003-01

1. Edinstvena identifikacijska koda proizvoda: **STEICO timberfloc**
2. Namen uporabe gradbenega materiala skladno harmonizirani tehnični specifikaciji kot predviden s strani proizvajalca: **toplotna izolacija za stavbe**
3. Ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca skladno zahtevi člena 11(5): **STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, email: info@steico.com**
4. Sistem ali sistemi preverjanja konstantnosti lastnosti gradbenega materiala kot določeno, ACVP: **sistem 3**
5. Harmoniziran ocenjevalni in tehnični standard, ki pokriva Deklaracijo o lastnostih: 040138-00-1201 / ETA-23/04655
Pristojna organizacija za ocenjevanje in testiranje materialov: **Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) in Nordrhein-Westfalen 0432**
6. Deklarirane lastnosti:

Tabela 1

Osnovne karakteristike	Rezultat	Harmoniziran tehnični standard
Odziv na ogenj	E pri gostoti 32-60kg/m ³	ETA-23/0465
Odpornost na razvoj plesni	Ocenjevalni nivo 0	
Toplotna prevodnost	0,039 W/(m*K) pri gostoti 32-60 Kg/m ³	
Prepustnost vodne pare	μ=2-3	
Zmožnost razvoja korozije	NPD	
Posedanje zaradi udarcev	≤ 17% ρ ≥ 32 kg/m ³ , T(5) ≤ 330 mm	
Posedanje zaradi vibracij	SC 0 ρ ≥ 42 kg/m ³ , T ≤ 240 mm	
Posedanje zaradi različnih klimatskih pogojev	NPD	
Kritična vsebnost vlage	NPD	
Upornost zračnega toka	≥ 8,0 kPa*s/m ² ; ρ > 45kg/m ³ ≥ 5,0 kPa*s/m ² ; 35kg/m ³ < ρ < 30kg/m ³ ≥ 4,0 kPa*s/m ² ; 32kg/m ³ < ρ < 35kg/m ³	
Vpijanje vlage	NPD	

7. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

STEICO SE
Dr. Michael Makas
Vodja razvoja in kvalitetnega nadzora
Feldkirchen: 02.08.2024