IZJAVA O LASTNOSTIH (po EU 305/2011, Priloga V)
Št. 01-0002-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: STEICOfloor WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2,5-AF100

2. Številka tipa, serije ali šarže oziroma druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po členu 11(4): glejte vložek v izdelku

3. Predvidena uporaba oziroma uporabe gradbenega proizvoda, kot jih določi proizvajalec v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:
Toplotna izolacija stavb

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca po členu 11(5): STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Nemčija, e-pošta: info@steico.com

5. Če je primerno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, zadolženega za naloge po členu 12 odstavek 2: ni pooblaščenega zastopnika

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda po Prilogi V: sistem 3

7. Pri izjavi o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmonizirani standard:

Urad za preskušanje materialov Severno Porenje - Vestfalija, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, priglašeni organ št. 0432
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)
je preskus tipa in izračun tipa **po sistemu** 3 opravil
(opis nalog tretje osebe po Prilogi V)

8. Pri izjavi o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega je izdana evropska tehnična ocena:
Se ne uporablja

9. Navedene lastnosti
Opombe k preglednici 1:
1. Stolpec 1 navaja bistvene značilnosti, določene v harmoniziranih tehničnih specifikacijah za predvideno uporabo oziroma uporabe iz točke 3.
2. Stolpec 2 za vsako bistveno značilnost iz stolpca 1 navaja lastnost skladno z zahtevami člena 6, izraženo kot raven, razred ali opis značilnosti. Kadar lastnost ni navedena, se uporabi oznaka »NPD« (lastnost ni določena).
3. Za vsako bistveno značilnost iz stolpca 1 je v stolpcu 3 navedeno:
   a) sklic in datum ustreznega harmoniziranega standarda ter po potrebi referenčna številka uporabljene posebne ali ustrezne tehnične dokumentacije
   ali
   b) sklic in datum ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta, če je na voljo, ter referenčna številka uporabljene evropske tehnične ocene.

Preglednica 1

Bistvene značilnosti **(glejte opombo 1)**		**Lastnost** **(glejte opombo 2)**	**Harmonizirana tehnična specifikacija (glejte opombo 3)**
Odziv na ogenj	4.2.6 Odziv na ogenj	Razred E	EN 13171:2012
Sproščanje nevarnih snovi v notranjost stavbe	4.3.15 Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Absorpcija zvoka	4.3.12 Absorpcija zvoka	NPD	
Prenos udarnega zvoka (za tla)	4.3.10 Dinamična togost	NPD	
	4.3.11.1 Debelina dL	NPD	
	4.3.11.3 Stisljivost	NPD	
	4.3.13 Upor pretoku zraka	AF_r 100	
Zvočna izolirnost	4.3.13 Upor pretoku zraka	AF_r 100	
Tlenje	4.3.17 Tlenje	NPD	

Preglednica 1 (nadaljevanje)

Bistvene značilnosti **(glejte opombo 1)**		**Lastnost** **(glejte opombo 2)**	**Harmonizirana tehnična specifikacija (glejte opombo 3)**
Toplotna upornost	4.2.1 Toplotna prevodnost	λD 0,038 W/(m*K)	EN 13171:2012
	4.2.1 Toplotna upornost	RD: preglednica 2 (glede na debelino izolacije)	
	4.2.3 Debelina	glejte vložek izdelka	
	4.2.3 Tolerančni razred debeline	T4	
Vodoprepustnost	4.3.8 Vpojnost vode	NPD	
Paroprepustnost	4.3.9 Difuzija vodne pare	NPD	
Tlačna trdnost	4.3.3 Tlačna napetost ali Tlačna trdnost	CS(10\Y)50	
	4.3.6 Točkovna obremenitev	NPD	
Trajnost odziva na ogenj pri vplivu toplote, vremenskih vplivov, staranja in razgradnje	4.2.7 Značilnosti trajnosti	NPD	
Trajnost toplotne upornosti pod vplivom toplote, vremenskih vplivov, staranja in razgradnje	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	RD: preglednica 2 (glede na debelino izolacije)	
		λD 0,038 W/(m*K)	
	4.3.2 Dimenzijska stabilnost	NPD	
	4.3.2.2 Dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi	NPD	
	4.3.2.2 Dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi in zračni vlažnosti	NPD	
	4.2.7 Značilnosti trajnosti	NPD	
Natezna/upogibna trdnost	4.3.5 Natezna trdnost vzporedno z ravnino plošče	NPD	
	4.3.4 Natezna trdnost pravokotno z ravnino plošče	TR2,5	
Trajnost tlačne trdnosti ob staranja/razgradnje	4.3.7 Dolgotrajno lezenje pri tlačni obremenitvi	NPD	

Preglednica 2

Debelina dN [mm]	40	60
Toplotna upornost RD [(m²*K)/W]	1,05	1,55

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 ustrezajo navedenim lastnostim iz točke 9.

Za pripravo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec iz točke 4.
Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:

Dr. Michael Makas Vodja razvoja in kakovosti	Feldkirchen, 16.04.2014	po poobl.
(ime in funkcija)	(kraj in datum izdaje)	(podpis)

Pripravljeno: 13.06.2013	Posodobljeno: 16.04.2014