

IZJAVA O LASTNOSTIH (v skladu z EU 305/2011, Priloga V)
Št. 01-0014-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: STEICOTop WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-**TR10-MU3**
2. Številka tipa, serije ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda, kot zahteva člen 11(4) Uredbe: glejte oznako izdelka
3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo določi proizvajalec: toplotna izolacija stavb
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali znamka in kontaktni naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, e-pošta: info@steico.com
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2): ni relevantno
6. Sistem oziroma sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda po Prilogi V Uredbe: AVCP 3
7. Za gradbeni proizvod, ki ga zajema harmonizirani standard:

Priglašeni certifikacijski organ št. 0432, MPA Nordrhein-Westfalen, je določil tip proizvoda na podlagi tipskega preskusa in tipskega izračuna

8. Navedene lastnosti

Tabela 1

Bistvene značilnosti		Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	4.2.6 Odziv na ogenj	Razred E	EN 13171:2012
Sproščanje nevarnih snovi v notranjost stavbe	4.3.15 Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Koeficient absorpcije zvoka	4.3.12 Absorpcija zvoka	NPD	
Prenos udarnega zvoka (za tla)	4.3.10 Dinamična togost	NPD	
	4.3.11.1 Debelina dL	NPD	
	4.3.11.3 Stisljivost	NPD	
	4.3.13 Upor zračnemu toku	NPD	
Izolativnost pred zvokom v zraku	4.3.13 Upor zračnemu toku	NPD	
Neprekinjeno tlenje	4.3.17 Neprekinjeno tlenje	NPD	
Toplotni upor	4.2.1 Toplotni upor in toplotna prevodnost	Toplotni upor glejte tabelo 2 λ_D 0,041 W/(m*K)	
	4.2.3 Debelina	Glejte oznako izdelka	
	4.2.3 Razred debeline	T5	
Prepustnost za vodo	4.3.8 Kratkotrajna vpojnost vode	NPD	
Prepustnost za vodno paro	4.3.9 Prehod vodne pare	MU3	

Tabela 1 (nadaljevanje)

Bistvene značilnosti		Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	4.3.3 Tlačna napetost ali tlačna trdnost	CS(10\Y)100	EN 13171:2012
	4.3.6 Točkovna obremenitev	NPD	
Trajnost odziva na ogenj pri toploti in vremenskih vplivih, staranju/razgradnji	4.2.7 Lastnosti trajnosti	NPD	
Trajnost toplotnega upora pri toploti in vremenskih vplivih, staranju/razgradnji	4.2.1 Toplotni upor in toplotna prevodnost	Toplotni upor glejte tabelo 2 λ_D 0,041 W/(m*K)	
	4.2.7 Lastnosti trajnosti	NPD	
	4.3.2 Dimenzijska stabilnost	NPD	
	4.3.2.2 Dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi	NPD	
	4.3.2.2 Dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi in vlažnosti	NPD	
Natezna/upogibna trdnost	4.3.4 Natezna trdnost pravokotno na površino	TR10	
	4.3.5 Natezna trdnost vzporedno s površino	NPD	
Trajnost tlačne trdnosti pri staranju/razgradnji	4.3.7 Tlačno lezenje	NPD	

Tabela 2

Debelina d [mm]	80	100
Toplotni upor R_D [(m ² *K)/W]	1,95	2,40

9. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec iz točke 4.

Podpisano za proizvajalca in v njegovem imenu:

Dr. Michael Makas Vodja razvoja in kakovosti (ime in funkcija)	Feldkirchen, 16/04/2014 (kraj in datum izdaje)	b.o. (podpis)
--	---	------------------

Datum: 18. 6. 2013

Revidirano: 16. 4. 2014